

## SISTEMA DE DETECCIÓN ULTRASÓNICO SIDESCAN

SS-4000W - Sistema de sensor Sidescan

3711



- Sistema de 4 sensores
- 12-24 Voltios
- Rango de detección de 1,0/1,5m - (seleccionable mediante un interruptor DIP)
- Aviso de distancia audible
- Incluye accesorios colgantes y colocados al ras
- 2 niveles de sensibilidad - (seleccionable mediante un interruptor DIP)
- 2 años de garantía

### Índice

- 4 sensores
- Zumbador
- 4 accesorios colocados al ras a 0°
- 4 accesorios colocados al ras a 11°
- 4 accesorios colgantes
- Caja de control resistente al agua
- 10m de cable de zumbador
- 4 cables de sensores de 4,5m
- 2 cables de extensión de 2,5m

### Características

- Detecta obstáculos en menos de 200 milisegundos
- El Modo de Aprendizaje del Entorno evita falsas

alarmas procedentes del equipo auxiliar que se activa en los primeros 100cm de la zona de detección

- Función de autodiagnóstico

### Resistencia y normas

- Temperatura de funcionamiento entre -40 y +80°C
- Sensores resistentes al agua según IP68
- Caja de control resistente al agua según IP69K
- Marcas CE
- Aprobación CEM: E

## EXTRAS NECESARIOS PARA VEHÍCULOS ARTICULADOS

SK-15-04	Juego de cables de sensores/cámara para camiones con remolque - ver pág. 16	3997
SK-UDS-05	Juego de cables (solamente de sensores) para camiones con remolque (necesario)	4219
UDS-10BC	10m de cable de zumbador/visualización	3716
SS-4000W	Additional Sidescan sensor system for cab (optional)	3711

## ACCESORIOS RECOMENDADOS



LS-20-A	Módulo disparador a baja velocidad (activa los sensores por debajo de la velocidad indicada)	3177
---------	--	------



TS-001ECU	Disparador de indicador de giro para activar el sistema	1362
-----------	---	------

## EXTRA OPCIONAL



SS-BC-08	Alarma parlante Backchat con aviso de giro hacia el lado opuesto al conductor para ciclistas/peatones	1334
----------	---	------

